

## ABONADORAS CAIDA LIBRE



- Abonadora doble disco con caída libre.
- Accionamiento mecánico de los discos 540 rpm.
- Accionamiento hidráulico de las dos salidas de producto. Opcional independiente .
- Discos de mayor diámetro para mayor anchura y mejor distribución. Paletas de disco intercambiables y regulables.
- Sistema de distribución fabricado en acero inoxidable.
- Tolva desmontable con mayor ángulo de inclinación.
- Dos caídas en la tolva para salida del producto.
  
- Criba de tramex galvanizado desmontable.
- Dos visores frontales en la tolva.
- Lanza regulable en altura con suspensión mediante silentblock.
- Freno de estacionamiento y de servicio hidráulico.
- Apoyo manual extraíble.
- Enganche giratorio, atornillado.

### OPCIONES

- Deflector para el abonado de cabeceros. Ambos lados.
- Sistema electrónico de distribución.
- Tolva totalmente inoxidable
- Toldo para tolva.
- Neumáticos diferentes modelos.
- Cardan con nudo homocinético.
- Gato hidráulico con bomba de mano.

<b>MODELO</b>	<b>AB-60</b>	<b>AB-80</b>
Ref.	AB60	AB80
CAPACIDAD	6.000 kg.	8.000 kg.
LARGO	4650 mm	4650 mm
ANCHURA	2550 mm	2550 mm
ALTURA	2530 mm	2730 mm
TARA	2250 kg	2400 kg
NEUMATICOS	385/65R22,5 RN	385/65R22,5 RN
ANCHO DE TRABAJO	24 m	24 m
TOMA DE FUERZA	540 rpm	540 rpm