

## ARADOS DE COHECHO REVERSIBLES ARM (MUELLES)



### Equipamiento de serie:

Disparo por muelle. Sin mantenimiento  
Regulador de presión del muelle.  
Enganche con barra oscilante.  
Rueda de control neumática  
Mayor despeje entre cuerpos.  
Cabezal desplazable  
Volteo hidráulico  
Sobre pedido pueden fabricarse para trabajar dentro del surco

### Accesorios:

Chasis ampliable (Módulo atornillado)  
Rueda combinada control-transporte  
Ruedas de control delanteras (Pareja)  
Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)  
Cubrerastrojos (Pareja)  
Colas (Pareja)

### Ficha técnica:

| Modelo             | Nº Brazos | Ancho labor | Altura/Despeje | C.V.    |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| ARM-4 D            | 4 Brazos  | 1.440 mm    | 160/50 mm      | 70-90   |
| ARM-5 D            | 5 Brazos  | 1.800 mm    | 160/50 mm      | 90-110  |
| ARM-6 D            | 6 Brazos  | 2.160 mm    | 160/50 mm      | 90-110  |
| ARM-7              | 7 Brazos  | 2.520 mm    | 160/50 mm      | 105-130 |
| ARM-8              | 8 Brazos  | 2.880 mm    | 160/50 mm      | 125-150 |
| ARM-9              | 9 Brazos  | 3.240 mm    | 160/50 mm      | 150-180 |
| ARM-10             | 10 Brazos | 3.600 mm    | 160/50 mm      | 175-220 |
| ARM-11             | 11 Brazos | 3.960 mm    | 160/50 mm      | 220-250 |
| Módulo ARM 1 Brazo | 1 Brazo   | 360 mm      | 160/50 mm      |         |