

ARADOS REVERSIBLES MEDIA LABOR DISPARO HIDRONEUMATICO



Equipamiento de serie:

Disparo por CILINDROS HIDRONEUMÁTICOS.
Regulador de presión por GAS
Enganche con barra oscilante.
Rueda de control neumática
Mayor despeje entre cuerpos.
Cabezal desplazable
Volteo hidráulico, cilindro de cierre facilita volteo
(A partir de 6 cuerpos)

Accesorios:

Chasis ampliable (Módulo atornillado)
Rueda combinada control-transporte
Tejas de láminas (Suplem. por cuerpo)
Cubrerastrojos (Pareja)
Colas (Pareja)

Ficha técnica:

Modelo	Nº Brazos	Ancho labor	Altura/Separacion	(CV)
AVN-4	4 Brazos	1.448 mm	1630/700 mm	75-100
AVN-5	5 Brazos	1.850 mm	1630/700 mm	100-120
AVN-6 (Memoria)	6 Brazos	2.222 mm	1630/700 mm	120-150
AVN-7 (Memoria)	7 Brazos	2.590 mm	1630/700 mm	150-180
AVN-8 (Memoria)	8 Brazos	2.960 mm	1630/700 mm	170-250
Módulo AVN	1 Brazo	360 mm	1630/700 mm	